



Noi teniamo il mondo
in movimento!

S.C. NEPTUN S.A.
57 - 63 Bobalna Street, Campina, Prahova,
ROMANIA

Tel.: 0244 33 56 51; 0244 33 56 52

Fax: 0244 33 66 41; 0244 37 03 38

office@neptun-gears.ro

www.neptun-gears.ro

SERIE FKL



Munito di volante per avviamento ed il freno graduale ; adeguato per macchine di imbottigliamento, ponti girevoli e per quelle applicazioni per le quali sono indispensabili: l'avviamento ed il freno graduale, l'assenza del rumore.

Possibili configurazioni:

- con piedini, con flangia (B5 o B14), con piedini e flangia
- con flangia dimensioni ridotte per grandezze 71 – 160
- con albero dimensioni ridotte
- albero speciale
- doppio albero
- motori con base con scatola morsettiera laterale
- avvolgimento speciale
- servoventilazione (per un'efficiente raffreddamento del motore anche in condizioni estremi a causa delle grosse quantità di aria trasmessa ai ventilatori secondari; raccomandate, in particolare, per le cariche elevatissime e per i motori pilotati da inverter)
- con due potenze / due giri
- alimentazione freno separata
- classe di isolamento H
- classe di sicurezza più elevate rispetto a quella di serie
- rotore speciale « P »
- verniciatura speciale
- protezione termica
- scaldiglia anti condensa
- esecuzione in encoder